

## چسب واکس ۹۵-۴۴۳ لاسکو

این واکس از اولین سری محصولات خاص است که توسط آن مشغول معرفی تکنولوژی رنگ داغ و ورنی مدرن به حوزه مرمت و آسترگیری می باشیم.

واکس چسب لاسکو ۹۵-۴۴۳ ترکیبی از واکس میکرو کریستالین و رزین پلی ترپین مصنوعی یا سنتتک می باشد. هردو محصولات مورد تأیید قرار گرفته و بطور گسترده در صنعت کار برد دارند. این رزین به مثابه الاستومر عمل کرده و نیروی اتصال و چسبندگی قوی و عالی فراهم می نماید. مقاومت در مقابل رطوبت، قابلیت خیس بودن، چسبندگی را بهبود می بخشد.

### کاربردهای پیشنهادی:

این محصول برای کلیه آسترهای کرباس، برای منسوجات، آستر فایبر گلاس شفاف کاربرد دارد. سهولت آن از نظر کاربرد و کنترل دقیق موجب بهره گیری در اتصالی دائم و موقت گردیده است. مصرف دیگر آن مربوط به رویه میشود که بصورت رقیق شده (با استفاده از حلال) یا بصورت جامد می باشد.

### خواص عمومی:

نقطه ذوب ۶۸ درجه سانتیگراد، نرم شدن در حدود ۶۰ درجه سانتیگراد.

رنگ: گاردنر شماره ۴

درجه اسیدی: زیر: یک

قابل حل در حلالهای معطر مانند بنزین، روغن تربانتین، تینر ایکس، تولوئن و غیره

در الکل غیرقابل حل میباشد

قابلیت ارتجاعی سخت، چسبندگی و مقاومت عالی در برابر روند پیر شدن

**کارکرد با واکس ۹۵-۴۴۳:** برای بیشتر موارد و کارها بهترین روش حفظ ترکیب در مرحله مایع-جامد در یک بویلر و دمای ثابت ۶۰ درجه سانتیگراد میباشد. معمولاً با برس، رولر یا اسپاتول تا حد امکان نازک و بطور یکسان بکار برده می شود. بوسیله هوای داغ (لیستر) نیز بکار میرود. بهترین و حد اعلی نتیجه را میتوان بر روی میز گرم و در دمای ۶۰-۵۰ درجه بدست آورد. درز گیری در ۶۸ درجه سانتیگراد و بهترین حالت تحت وکیوم روی میدهد. اشیای کوچکتر نیز میتوانند با فشار اسپاتول گرم درز گیری شوند. نقطه ذوب مناسب و سریع امکان اتصال مناسب را در حداقل زمان میدهد. عملیات بازگشت توسط هوای داغ بسیار ساده می باشد.

**بسته بندی:** قوطی ۷۰ گرم

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شرکت پراسمون میباشد.

تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.

صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳

پست الکترونیک: [info@parasmoon.com](mailto:info@parasmoon.com)

پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>

